

ANTICORROSIVA TRADICIONAL

DESCRIPCIÓN

Es una pintura contra la corrosión formulada en un sistema de protección por barrera alquídica que permite proteger materiales diversos como metal, concreto, madera y diversos en ambientes exteriores o interiores contribuyendo a su mantenimiento y limpieza es ideal para los usos domésticos y comerciales, disponible en una variedad de colores.



PREPARACION SUPERFICIE

Verifique que la superficie a cubrir este limpia removiendo polvo, grasas, óxido, aceite, moho, o pinturas viejas en mal estado que puedan afectar la adherencia. Si la superficie muestra signos de humedad, filtración u hongos consulte la guía de preparación de superficies SEGA.

APLICACIÓN DE LA PINTURA

Se debe mezclar la pintura hasta que esté completamente homogéneo el producto. La pintura se diluye con solvente mineral con un máximo de 10% en volumen por galón, se puede aplicar con brocha o rodillo, con sistemas de aspersión convencional se recomienda diluir hasta un 20%, con otros sistemas se recomienda probar antes de aplicar. El espesor de película seca recomendado es de 2-3 mils con un mínimo de 2 manos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso por galón (lb/gal)	9.50 libras
Sólidos por volumen	25-30%
Sólidos por peso	35-40%
Viscosidad (KU)	110-115 kus
Brillo	Semimate
Tiempo de secado (horas)* película húmeda 2 mils a 25°C y con 50% de humedad relativa	3 horas
Cubrimiento a 1 mils (m2*gal) *puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie.	30-40

VENTAJAS

- Semimate.
- Anticorrosiva
- Barrera Alquidica



**Pinturas
SEGA**
¡PINTAMOS TODO!