

EL RAYO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte anticorrosivo de secado rápido base solvente en tonalidad semibrillante formulado para poder utilizarlo en sistema DTM (Directo al metal) o 2CP (Dos capas protectoras) con el objetivo de proteger contra la corrosión todo tipo de materiales previamente preparados, fabricado con resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de alto poder que le proveen una gran versatilidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tonalidad: Semibrillante 22 COLORES DISPONIBLES

Densidad por galón: 8.98 Libras +- 2% puede variar según color.

Sólidos por volumen (%): 29.04

Sólidos por peso (%): 41.53

Rendimiento teórico: 45 metros cuadrados por galón a 1 mils de espesor.

Viscosidad (KU): 105

Temperatura máxima: 75°C

Presentaciones disponibles: 1/4 de Galón, 1 Galón, Cub. Tone

Condiciones de almacenamiento: La pintura debe guardarse en un lugar seco y sin cambios excesivos de temperatura. Las latas de metal deben almacenarse en estantes de almacenaje, esta se debe de conservar en el envase cerrado, con temperatura entre 10 y 40°C. máximo. Valores referidos al color blanco clasico.

USOS DEL PRODUCTO

El esmalte anticorrosivo EL Rayo S13 es ideal para la protección de superficies interiores y exteriores de metales ferrosos como acero estructural y hierro negro en puentes, plataformas móviles, tanques, portones, columnas, rejas, verjas, balcones y maquinaria en general.



ES IMPORTANTE INDICA QUE LA
PINTURA

DEBE RECIBIR EL DILUYENTE
PARA SER MEZCLADO Y EN
NINGÚN CASO AL REVÉS.



**Pinturas
SEGA**
¡PINTAMOS TODO!