

FONDO PARA MADERA BLANCO

DESCRIPCIÓN

Nombre comercial: Fondo para Madera Blanco

Descripción del producto: Fondo de alta viscosidad diseñado para sellar y nivelar superficies de madera antes del acabado final. Color blanco. Ideal para lograr una base uniforme.

Uso recomendado: Uso interior. Ideal para muebles, puertas, gabinetes y otras superficies de madera.



Presentación	Volumen neto	Peso neto (lb)	Peso neto (kg)
1/4 galón	0.946 L	2.25 lb	1.02 kg
1 galón	3.785 L	9.00 lb	4.08 kg
Cubeta (5 gal)	18.925 L	45.00 lb	20.40 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Inflamabilidad: Producto inflamable. Manténgase alejado del fuego, chispas o altas temperaturas.

Tóxico/inhalación: Utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar inhalación prolongada de vapores.

Contacto con piel/ojos: En caso de contacto, lavar con abundante agua. Consultar a un médico si hay irritación.

Uso de EPP: Guantes, gafas de seguridad y mascarilla para solventes.

Manejo y almacenamiento seguro: Almacenar en lugar seco, entre 10 °C y 35 °C, fuera del alcance de niños y animales.

FONDO PARA MADERA BLANCO

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Asegúrese de que la madera esté seca, limpia y libre de contaminantes. Realice una prueba previa si es necesario.

- **Modo de aplicación:**
- **Pistola de gravedad:** boquilla 1.5–1.7 mm | presión: 30–35 psi
- **Pistola de succión:** boquilla 1.7–1.8 mm | presión: 30–35 psi
- **Airless:** boquilla 0.009–0.011 | presión: 30–50 psi

También puede aplicarse con “muñeca” o brocha si es deseado.

Dilución recomendada:

1:2 con Thinner para Fondo

Secado entre capas / secado final:

- **Libre de polvo:** 10–15 minutos
- **Entre capas:** 15–20 minutos
- **Para lijado:** 35–45 minutos
- **Secado total:** 24 horas

Recomendaciones para mejores resultados:

- Lijar entre capas con lija #220 y #320.
- No aplicar en superficies calientes, con alta humedad o al sol directo.
- Ventilar el área de aplicación y evitar fuentes de ignición.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (APROXIMADA)

Ingredientes activos: Resina de nitrocelulosa o alquídica (según producto)
Solventes: Base solvente (Thinner correspondiente)

FONDO PARA MADERA BLANCO

INFORMACIÓN LEGAL

Fabricante: PINTURAS SEGA S.A.

Dirección: Km 22 Carretera al Pacífico, lote 274 Covinta, Guatemala, Centro América

Teléfono de emergencia: (502) 6629-7878 / 6629-7880

Registro sanitario o lote: Consultar etiqueta del envase

Fecha de fabricación / vencimiento: Vida útil de 6 meses desde la fabricación

País de origen: Guatemala

Normas técnicas cumplidas: No especificado

IDENTIFICADORES VISUALES

Pictogramas de seguridad: ☠ Inhalación ⚠ Inflamable ⚠ Irritante

Color del producto: Según especificación (blanco, gris, negro, transparente, mate, color, etc.)
a No especificado



Pinturas®
SEGA
¡PINTAMOS TODO!