

TRAFFIC PINTURA PARA CARRETERAS

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento formulado sobre la base de resina sintéticas de caucho clorado que confieren a la película magnificas características de adherencia y durabilidad sobre los sustratos expuestos al tránsito continuo de vehículos y personas. Puede ser aplicado en demarcación de carreteras áreas, civiles, comerciales como las áreas de tránsito, zonas de parqueo, etc. Puede aplicarse sobre materiales tales como asfalto, cemento y sus derivados. Con 4 colores disponibles (amarillo, blanco, rojo y negro).



PROPIEDADES

Peso por galón (lb/gal)	13 libras
Sólidos por volumen	55%
Sólidos por peso	75%
Viscosidad (KU)	125 kus
Brillo	Mate
Tiempo de REACCION	75 minutos
RENDIMIENTO a 1 mils (m2) puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie.	65

USOS DEL PRODUCTO

Verifique que la superficie a cubrir este limpia removiendo polvo, grasas, óxido, aceite, moho, o pinturas viejas en mal estado que puedan afectar la adherencia. Si la superficie muestra signos de humedad, filtración u hongos consulte la guía de preparación de superficies.

APLICACIÓN DE LA PINTURA Se debe mezclar la pintura hasta que esté completamente homogéneo el producto. Este se diluye si es necesario con thinner sintético hasta un máximo de 15% en volumen por galón, se puede aplicar con brocha o rodillo, con otros sistemas se recomienda probar antes de aplicar. El espesor de película seca recomendado es de 10 mils con un mínimo de 3 manos.