

REMOVEDOR DE PINTURA CHICHIKASTE

DESCRIPCIÓN

Removedor de pintura diseñado para levantar todo tipo de pintura como barnices, fondos, esmaltes, poliuretanos y demás aplicadas en carrocerías, superficies metálicas, madera o concreto. Formulado con materia prima de alta calidad que hace posible que el desprendimiento de la pintura sea fácil y rápido sin dañar la superficie. De apariencia gelatinosa transparente disponible en presentación de cuarto y galon.



PROPIEDADES FÍSICAS

Peso por galón (lb/gal)	10 libras
Sólidos por volumen	25%
Sólidos por peso	35%
Viscosidad (KU)	130 kus
Brillo	NO APLICA
Tiempo de REACCION	5 MINUTOS
RENDIMIENTO a 1 mils (m2) puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie.	15

USOS DEL PRODUCTO

El producto viene listo para ser utilizado, se recomienda para su aplicación utilizar el equipo de protección recomendado como lentes y guantes. Abrir con cuidado y verterlo sobre la superficie a remover, este se aplica sin diluir con brocha buscando cubrir toda el área. Luego dejar actuar por un máximo de 8 minutos y remover rápidamente con espátula o cepillo, ya que después de ese tiempo la película se volverá adherir. Una vez removida la pintura deberá lavarse con abundante agua y detergente para eliminar cualquier residuo de removedor



**Pinturas
SEGA**
¡PINTAMOS TODO!