

SELLADOR MEGA SEGA

DESCRIPCIÓN

Nombre comercial: Sellador Mega Segá (Laca Nitrocelulósica)

Descripción del producto: Sellador monocomponente de alta viscosidad, color ámbar. Excelente sellado de poros, rápido secado y buena lijabilidad. Ideal para diluciones altas (hasta 600%).

Uso recomendado: Uso interior. Ideal para muebles, puertas, gabinetes y otras superficies de madera.



Presentación	Volumen neto	Peso neto (lb)	Peso neto (kg)
1/4 galón	0.946 L	1.96 lb	0.89 kg
1 galón	3.785 L	7.85 lb	3.56 kg
Cubeta (5 gal)	18.925 L	39.25 lb	17.80 kg

Precauciones y advertencias

Inflamabilidad: Producto inflamable. Manténgase alejado del fuego, chispas o altas temperaturas.

Tóxico/inhalación: Utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar inhalación prolongada de vapores. Contacto con piel/ojos: En caso de contacto, lavar con abundante agua. Consultar a un médico si hay irritación.

Uso de EPP: Guantes, gafas de seguridad y mascarilla para solventes.

Manejo y almacenamiento seguro: Almacenar en lugar seco, entre 10 °C y 35 °C, fuera del alcance de niños y animales.

SELLADOR MEGA SEGA

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Asegúrese de que la madera esté seca, limpia y libre de grasa, aceite, cera o contaminantes. Se recomienda realizar una prueba previa para verificar la humedad y evitar efectos indeseados como 'nubeado'.

Modo de aplicación:

- Pistola de gravedad: boquilla 1.5–1.7 mm | presión: 30–35 psi
- Pistola de succión: boquilla 1.7–1.8 mm | presión: 30–35 psi
- Airless: boquilla 0.009–0.011 | presión: 30–50 psi
- También puede aplicarse con "muñeca" (según técnica artesanal).

Dilución recomendada:

Diluir en proporción 1:6 con Thinner para Laca. Agregar el diluyente lentamente para evitar grumos.

Secado entre capas / secado final:

- Libre de polvo: 10–15 minutos
- Entre capas: 15–20 minutos
- Para lijado: 35–45 minutos
- Secado total: 72 horas

Recomendaciones para mejores resultados:

- Lijar entre capas con lija #220 y #320.
- No aplicar en superficies calientes, con alta humedad (superior al 85 %), ni bajo sol directo.
- Evitar fuentes de ignición y ventilar bien el área.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (APROXIMADA)

Ingredientes activos: Resina de nitrocelulosa
Solventes: Base solvente (Thinner para laca)

SELLADOR MEGA SEGA

Información legal

Fabricante: PINTURAS SEGA S.A.

Dirección: Km 22 Carretera al Pacífico, lote 274 Covinta, Guatemala, Centro América

Teléfono de emergencia: (502) 6629-7878 / 6629-7880

Registro sanitario o lote: Consultar etiqueta del envase

Fecha de fabricación / vencimiento: Vida útil de 6 meses desde la fabricación

País de origen: Guatemala

Normas técnicas cumplidas: No especificado

IDENTIFICADORES VISUALES

Pictogramas de seguridad ☠ Inhalación ⚠ Inflamable ⚠ Irritante

Color del producto: Ámbar

Código de color (si aplica): No especificado



**Pinturas
SEGA**
¡PINTAMOS TODO!